DMV 50 SM
DMX 50 SM

DMV:
Verniciatura epossidica.
DMX:
Acciaio inox AISI 304

Telaio portante in acciaio.

Leva di sollevamento serbatoio di raccolta

Scuotifiltro automatico

Vano porta accessori

Ruote pivottanti in poliuretano antitraccia con freno





Dotazione di serie:

- Doppio filtro cartuccia

- Indicatore di depressione
- Motori silenziati.

- Sistema scuotifiltro automatico.

- Comandi.

Optional:

	DMV50 1-22 SM	DMX50 1-22 SM
codice	0.045.0213	0.045.0214
motore W	2200	2200
numero/tipo motori	1x induzione	1x induzione
depress. colonna	22.6 kPa (2300 mmH2O)	22.6 kPa (2300 mmH2O)
portata aria	89 l/s	89 l/s
volume raccolta/capacità utile polvere/liquidi	50 l / 30 l / 35 l	50 l / 30 l / 35 l
pressione sonora	<74 dB(A)	<74 dB(A)
tensione	230 V~50 Hz (1Ph)	230 V~50 Hz (1Ph)
sup. filtrante	15000 cm²	15000 cm²
efficienza filtro	classe M	classe M
lunghezza cavo elettrico	10 m	10 m
dimensioni / peso	61x79x135cm/87,4 Kg-92.7 lbs	61x79x135cm/87,4 Kg-92.7 lbs