

GV 18
GV 30

Comandi bassa tensione:
comando generale ON-OFF;
spia accensione;
termoregolatore;
led segnalazione mancanza acqua;
tasto accensione caldaia;
tasto attivazione pistola.

Ruote idonee ad
ambienti alimentari
con freno di
stazionamento



Serbatoio detergente
Serbatoio acqua

Carrozzeria
inox AISI 304



DETERGENT



PRESSURE GAUGE



Dotazione di serie:



- Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio.
- Fase di completo riscaldamento ed attivazione: 7 min.



- Vapore saturo a 10 bar ad una temperatura di 180° C.
- Dispositivo per l'impiego di detersivi miscelati al vapore.

Dotazione optional:




6.402.0058
pistola con tubo
(6 m)



6.402.0059
pistola con tubo
(10 m)




6.402.0067
tergivetto inox
350 mm



6.402.0063
lancia
raschiapavimenti



6.402.0064
spazzola
triangolare
6 fori (senza
spazzoline)



6.402.0065
spazzola
rettangolare
7 fori (senza
spazzoline)

	GV 18	GV 30
codice	8.450.0003	8.450.0005
potenza assorbita	18 Kw/400V- 50Hz (Ph3)	30 Kw / 400V - 50Hz (Ph3)
pressione max	10 bar	10 bar
produzione vapore	22,5 Kg/h	37,5 Kg/h
temperatura max	180° C	180° C
tipo/volume caldaia	inox AISI 304 / 18 l.	inox AISI 304 / 18 l.
capacità serb. acqua	25 l.	25 l.
capacità serb. detergente	5 l.	5 l.
tempo attivazione all'uso	7-10 min	7-10 min
cavo elettrico	2.7 m	2.7 m
pressione sonora	72 dB(A)	72 dB(A)
dimensioni / peso	850x500x1550 / 123 Kg - 271.1 lbs	850x500x1550 / 123 Kg - 271.1 lbs